



Scotch-Weld(TM) Cleaner Spray

Podatki o izdelku

2014

3M PN	Opis izdelka
PN50098	Cleaner Spray
PN9472	Cleaner Spray

Opis izdelka Industrijsko čistilo 3M Scotch-Weld(TM) Cleaner Spray je primerno za odstranjevanje trdovratnih nečistoč, kot so ostanki lepila ali lepilnega traku, maščob, olj in ostalih nečistoč. Izdelan je na osnovi olja citrusov in ne vsebuje topila na osnovi naftnih derivatov. V stiku z vodo tvori emulzijo.

Fizikalne lastnosti Opomba: Navedeni tehnični podatki so zgolj povprečne vrednosti in niso namenjeni za specifično uporabo.

Sestava	Na osnovi olja citrusov
Plamenišče	-46°C
Propelent	propan
Vsebnost suhe snovi	0%
Rok uporabe	12 mesecev od dneva proizvodnje v originalno zaprti embalaži pri 21 °C in 50% r.v.

Lastnosti izdelka Učinkovitost čistila za odstranjevanje ostankov 3M lepilnih trakov in lepil:

- 1 odlično
- 2 dobro
- 3 povprečno
- 4 težko
- 5 ni primerno

Lepilo / lepilni trak	Učinkovitost	
	sveže	utrjeno
Neopren:		
Fastbond 10 Adhesive	2	3
Scotch Grip Rubber Adhesive 1888V	3	4
Scotch Grip Spray Adhesive 80	2	3
Nitril:		
Scotch Grip Vinyl Adhesive 1099	3	4
SBR:		
Scotch Grip Spray Adhesive 76	1	2
Scotch Grip Spray Adhesive 90	1	2
Scotch Grip Spray Adhesive 77	1	2
Scotch Grip Insulation Adhesive 34	1	2
Akrilni lepilni trakovi:		
927 Adhesive Transfer Tape	3	3
465 Adhesive Transfer Tape	3	3
Akril:		
Scotch-Weld Adhesive DP801	2	5
Epoksi:		
Scotch Weld Structural Adhesive 2216 B/A	1	5
Poliuretan:		

Scotch Weld Structural Adhesive 3532 B/A	2	5
Scotch Weld Cyanoacrylate Adhesive E1100	2	5
Etil vinil acetat:		
Jet-melt Adhesive 3792	5	5
Jet-melt Adhesive 3738	5	5
Lepilni trakovi na osnovi sintetične gume:		
9308 UPVC Carrier Rubber Adhesive	2	2

Navodila za uporabo

- pred uporabo preverite ali je čistilo primerno za površino, ki jo želite očistiti
- najboljši rezultati se dosežejo pri sobni temperaturi
- pred uporabo pločevinko dobro pretresite
- puščico na šobi poravnajte z oznako na robu pločevinke
- nanesite zadostno količino čistila na celotno površino, ki jo želite očistiti
- počakajte nekaj minut da čistilo deluje
- površino obrišite s čisto, mokro krpo ali jo sperite z vodo

Opozorilo: Kadar se odstranjuje lepilo je morda potrebno postopek ponoviti.

Uporaba

Odstranjevanje lepila:
Lepilo se lažje odstrani ko še ni posušeno/utrjeno.

Skladiščenje in varno ravnanje**Varno ravnanje**

Ne uporabljajte v zaprtem prostoru z minimalno izmenjavo zraka. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne prelučnjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglince/hlapov/razpršila. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Preprečiti sproščanje v okolje. Preprečiti stik z oksidanti (klorova, kromova kislina ipd.)

Skladiščenje

Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC/122 oF. Hraniti ločeno od kislin. Hraniti ločeno od oksidantov.

Varnostna opozorila

Pred uporabo preberite in upoštevajte varnostna navodila, ki so navedena na etiketi izdelka, v navodilih za uporabo in varnostnem listu izdelka. Za več informacij prosim pokličite lokalnega predstavnika 3M. www.3M.com

Tehnične informacije

Navedene tehnične informacije, napotila in priporočila so izdelana na osnovi razpoložljivih testov in današnjega znanja 3M, vendar možnost, da nekateri podatki niso zanesljivi, ni izključena.

Obvestilo

Navedene tehnične informacije, napotila in priporočila so na osnovi razpoložljivih testov in današnjega znanja 3M. Mnogo dejavnikov zunaj nadzora 3M vpliva na uporabo in delovanje 3M izdelka, vključno s pogoji, pod katerimi se izdelek uporablja in v okolju, v katerem se uporablja. Te dejavnike lahko oceni in kontrolira uporabnik, zato je potrebno, da uporabnik pred uporabo preveri primernost uporabe izdelka za predvideno aplikacijo. Odgovornost proizvajalca se

ureja v skladu s prodajnimi pogoji ter zakonskimi določili.

Navedene vrednosti so povprečne vrednosti, ki so bile določene s standardnimi testnimi metodami in se ne smejo uporabljati za specifične namene. Priporočila za uporabo izdelka so izdelana na podlagi verodostojnih testov, vendar priporočamo, da pred uporabo izdelka preverite, če je primeren za predvideno aplikacijo. Podjetje 3M ni odgovorno za nobeno vrsto izgube ali škodo (direktno, posredno, posebno, slučajno ali posledično), ki bi lahko nastala kot posledica uporabe 3M izdelka ne glede na sklenjene pogodbe, garancijo, eventualno nemarnost in odgovornost.

3M je zaščitna znamka podjetja 3M.

3M (East) AG, Podružnica v Ljubljani, Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel.: 01 200 36 30 Fax.: 01 200 36 66
--